

ಕಿಚನ್ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಕನ್ನು ತಿರಿಯುತ್ತದೆ ಡಿ-ಕ್ಲಾಗ್



O&M 1741 KAN



ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿ

1. ಪೈಪಿನ ನೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಅತಿಕ್ರಮ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ
2. ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ.
3. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್‌ನಷ್ಟು ನೀರು ಎರೆಯಿರಿ.
4. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಡ್ರೈನನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿರಿ

ತೊಂದರೆ ರಹಿತ ಡ್ರೈನಾಗಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಬಳಸಿರಿ.
ಪೈಪ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೊಳೆ ಗಡುಸಾಗಿದ್ದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಲು ತಿಳಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

